

Produktdatabladet

Leverandørens navn eller varemærke	AEG
Leverandørens adresse	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
Modelidentifikation	LWR732A96K 914610909

Generelle produktparametre

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet ^(c)	6,0	Dimensioner i cm:	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet ^(b)	9,0		Bredde	60
				Dybde	66
Energieffektivitetsindeks	EEL _W ^(b)	51,8	Energieffektivitetsklasse	EEL _W ^(b)	A
	EEL _{WD} ^(c)	66,8		EEL _{WD} ^(c)	D
Vaskeevneindeks	I _W ^(b)	1,031	Skylleevne (g/kg tørre tekstiler)	I _R ^(b)	4,9
	J _W ^(c)	1,031		J _R ^(c)	4,9
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,493		Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	3,069	
Vandforbrug i liter/cyklus for programmet »eco 40-60« ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.	46		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.	75	
Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet	Nominel vaskekapacitet	35	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »wash & dry«-cyklus	Nominel vaskekapacitet	27
	Halv	33		Halv	25
	Kvart	23			
Centrifugeringshastighed (rpm) ^(b)	Nominel vaskekapacitet	1551	Vægtet restfugtighed ^(b) (%)	52,8	
	Halv	1551			
	Kvart	1551			

»Eco 40-60«-programmets varighed (t:min)	Nominal vaskekapacitet	3:40	Klasse for centrifugeringsevne ^(b)	B
	Halv	2:35		
	Kvart	2:30		
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominal vaskekapacitet (dB (A) re 1 pW)	76	»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)	Nominal vaskekapacitet	7:45
			Halv	5:00
Type	fritstående	Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominal vaskekapacitet	B	
Slukket tilstand (W) (hvis relevant)	0,50	Standbytilstand (W) (hvis relevant)	0,50	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00	Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	-	

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder

24 måneder

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen

NEJ

Yderligere oplysninger

-

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914610909>

^(b) For »eco 40-60«-programmet.

^(c) For »wash & dry«-cyklussen.