

**Datablad til husholdningsemhætter**  
 efter delegeret forordning (EU) nr. 65/2014 og forordning (EU) nr. 66/2014

Miele			
Modelidentifikation	DA 4298 W EXTA Puristic Plus		
Årligt energiforbrug (AEC) ( $AEC_{o/m}$ )	kWh/år	106,2	
Energieffektivitetsklasse		C	
Energieffektivitetsindeks (EEI) ( $EEI_{o/m}$ )		72,1	
Hydraulisk effektivitet (FDE) ( $FDE_{o/m}$ )		22,7	
Hydraulisk effektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		C	
Belysningseffektivitet (LE) ( $LE_{o/m}$ )	lx/W	74,4	
Belysningseffektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A	
Fedtfiltreringseffektivitet	%	95,1	
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse			
A (bedste klasse) til G (dårligste klasse)		A	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	m <sup>3</sup> /h	472,4	
Luftstrøm (min. hastighed)	m <sup>3</sup> /h	330	
Luftstrøm (maks. hastighed)	m <sup>3</sup> /h	610	
Luftstrøm (intensiv hastighed eller turboindstilling)	m <sup>3</sup> /h	800	
Maks. luftstrøm (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	800	
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	Pa	402	
A-vægtet lydeffektemission (min. hastighed)	dB	46	
A-vægtet lydeffektemission (maks. hastighed)	dB	61	
A-vægtet lydeffektemission (intensiv hastighed eller turboindstilling)	dB	68	
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W	231,1	
Effektoptag i slukket tilstand ( $P_o$ )	W		
Effektoptag i standbytilstand ( $P_s$ )	W	0,35	
Belysningssystemets nominelle effekt	W	9,0	
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	lx	670	
Tidsforøgelsesfaktor		1,2	