

# Produkt Datablad

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2014

**Leverandørens navn eller varemærke:** HISENSE

**Leverandørens adresse:** Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

**Modelidentifikation:** HWD3S8514

## Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	5,0	Dimensioner i cm	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet	8,0		Bredde	60
				Dybde	51
Energieffektivitetsklasse	EEL <sub>w</sub>	36,3	Energieffektivitetsklasse	EEL <sub>w</sub>	A
	EEL <sub>wd</sub>	66,9		EEL <sub>wd</sub>	D
Vaskeevneindeks	I <sub>w</sub>	1,031	Skylleevne (g/kg tørre tekstiler)	I <sub>R</sub>	5,00
	J <sub>w</sub>	1,055		J <sub>R</sub>	4,2
Energiforbrug i kWh/kg/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.		0,33	Energiforbrug i kWh/kg/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.		2,66
Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.		36	Vandforbrug i liter/cyklus for programmet »eco 40-60« ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.		80
Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj (°C)	Nominel vaskekapacitet	28	Vægtet resterende vandindhold (%)	53,0	
	Halv	27			
	Kvart	25			
Centrifugeringshastighed (rpm)	Nominel vaskekapacitet	1400	Klasse for centrifugeringsevne	B	
	Halv	1400			
	Kvart	1400			
Eco 40-60-programmets varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:38	Wash & dry-tyklusens varighed (t:min)	Nominel kapacitet	7:59
	Halv	2:48		Halv	5:29
	Kvart	2:03			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«- programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).		72	Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet.		A
Type	fritstående				
Slukket tilstand (W)	0,49		Standbytilstand (W)	0,49	
Udskudt start (W)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W)	2,00	

**Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder 24 Måneder**

**Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen**

**Nej**

**Yderligere oplysninger:**

<http://global.hisense.com/>