

# Produkt Datablad

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2014

**Leverandørens navn eller varemærke:** HISENSE

**Leverandørens adresse:** Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

**Modelidentifikation:** HWD3S1X614

## Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	6,0	Dimensioner i cm	Højde	85
	Nominel vaskekapacitet	10,5		Bredde	60
				Dybde	59
Energieffektivitetsklasse	EEl <sub>w</sub>	47,7	Energieffektivitetsklasse	EEl <sub>w</sub>	A
	EEl <sub>wd</sub>	66,4		EEl <sub>wd</sub>	D
Vaskeevneindeks	I <sub>w</sub>	1,031	Skylleevne (g/kg tørre tekstiler)	I <sub>R</sub>	5,00
	J <sub>w</sub>	1,050		J <sub>R</sub>	4,5
Energiforbrug i kWh/kg/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.		0,52	Energiforbrug i kWh/kg/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.		3,05
Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.		43	Vandforbrug i liter/cyklus for programmet »eco 40-60« ved en kombination af fuld og delvis last. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.		89
Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj (°C)	Nominel vaskekapacitet	27	Vægtet resterende vandindhold (%)	52,5	
	Halv	23			
	Kvart	0			
Centrifugeringshastighed (rpm)	Nominel vaskekapacitet	1400	Klasse for centrifugeringsevne	B	
	Halv	1400			
	Kvart	1400			
Eco 40-60-programmets varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:59	Wash & dry-cyklussens varighed (t:min)	Nominel kapacitet	7:59
	Halv	3:00		Halv	5:09
	Kvart	2:40			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«- programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).		72	Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet.		A
Type	fritstående				
Slukket tilstand (W)	0,49		Standbytilstand (W)	-	
Udskudt start (W)	3,95		Netværksforbundet standbytilstand (W)	1,95	

**Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder 24 Måneder**

**Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen**

**Nej**

**Yderligere oplysninger:**

<http://global.hisense.com/>